

LOCTITE[®] SF 7063[™]

Prethodni naziv LOCTITE[®] 7063[™]
Decembar 2013

OPIS PROIZVODA

LOCTITE[®] SF 7063[™] poseduje sledeće karakteristike:

Tehnologija	Čistač na bazi rastvarača
Hemijska baza	Izoparafin, Dimetoksimetan i Etanol - smeša
Izgled	Bistar bezbojan rastvor ^{LMS}
Viskozitet	Veoma nizak
Očvršćavanje	Nije primenljivo
Primena	Čistač površine

LOCTITE[®] SF 7063[™] je ne-CFC formulacija na bazi rastvarača za čišćenje i odmašćivanje površina koje treba da se lepe sa LOCTITE[®] lepkovima. Proizvod se takođe može koristiti za čišćenje i odmašćivanje mašinskih delova tokom operacija održavanja.

TIPIČNA SVOJSTVA

Specifična težina na 25 °C	0,74
Infracrveni spektar	Kao standard ^{LMS}
Viskozitet na 20°C, mPa·s (cP)	2
Vreme sušenja na 20 °C, sekundi	≤60
TLV (ACGIH), ppm	600
Tačka paljenja - videti MSDS	

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

LOCTITE[®] SF 7063[™] nema uticaja na brzinu očvršćavanja ili konačnu čvrstoću LOCTITE[®] lepkova već samo osigurava čistu i odmašćenu površinu za dobru adheziju i očvršćavanje lepka. Neočišćene ili delimično očišćene površine mogu uticati na karakteristike lepka.

Mere opreza pri rukovanju

Proizvodom je potrebno rukovati na način prikladan rukovanju visoko zapaljivim proizvodima i u skladu sa primenljivim lokalnim regulativama.

Posebnu pažnju je potrebno obratiti da proizvod ili njegove pare ne dođu u dodir sa otvorenim plamenom ili električnom opremom koja nije vatrozaštićena.

Rastvarač može uticati na neke plastike i premaze. Preporučuje se provera kompatibilnosti svih površina pre upotrebe.

OPŠTE INFORMACIJE

Ovaj proizvod se ne preporučuje za upotrebu u sistemima sa čistim kiseonikom i/ili bogatim kiseonikom i ne treba se koristiti sa zaptivnom masom za hlór i druge jake oksidujuće materijale.

Za informacije o bezbednom rukovanju ovim proizvodom konsultovati bezbednosni list proizvoda (MSDS).

Uputstvo za upotrebu:

1. Naprskajte čistač na površinu ili natopite papirni ubrus čistačem i prebrišite površinu.
2. Obrisati površinu čistom krpom dok je još mokra kako bi se odstranila teška zaprljanja. Ukoliko je neophodno, ponovo naprskati površinu i ostaviti da proizvod ispari.
3. Ukoliko je neophodno, ponoviti proces čišćenja.
4. Ostavite da LOCTITE[®] SF 7063[™] potpuno ispari sa delova pre lepljenja i izbegavajte ostanak rastvarača unutar spoja.
5. Nanesite Loctite[®] lepak odmah nakon sušenja čistača i spojite delove.

Loctite specifikacija materijala^{LMS}

LMS datum Decembar 01, 2004. Izveštaji sa testiranja svake pojedine šarže mogu se dobiti na zahtev. LMS izveštaji sa testiranja uključuju odabrane QC test parametre koji se smatraju prikladnim za stavljanje na raspolaganje samom kupcu. Dodatno, sprovode se i iscrpne kontrole kako bi se osigurao kvalitet i postojanost proizvoda. Posebni zahtevi od strane kupca mogu se koordinirati kroz Henkel odeljenje kontrole.

Čuvanje

Ovaj proizvod je klasifikovan kao zapaljiv i mora se skladištiti u skladu sa važećim regulativama. Ne čuvati u blizini oksidirajućih agenasa ili zapaljivih materijala. Čuvati proizvod u zatvorenoj ambalaži na suvom mestu. Uputstva za skladištenje se takođe mogu naći na etiketi proizvoda.

Proizvod uklonjen iz ambalaže, može se kontaminirati tokom upotrebe. Ne vraćati proizvod u originalno pakovanje. Henkel ne može preuzeti odgovornost za proizvod koji je kontaminiran ili čuvan u uslovima drugačijim od prethodno naznačenih. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu Tehničku podršku.

Konverzije

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Napomena

Informacije navedene u ovom Tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za korišćenje i primenu proizvoda, zasnivaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog TDS-a. Proizvod može da ima niz različitih primena, kao i da se koristi u različitim uslovima primene i rada u vašem okruženju koji su van naše kontrole. Henkel stoga nije odgovoran za podesnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u kojima ga koristite, kao ni za nameravane primene i rezultate. Svesrdno preporučujemo da sprovedete sopstvene



prethodne probe da biste potvrdili podesnost našeg proizvoda.

Isključena je svaka odgovornost u pogledu informacija u Tehničkom listu ili bilo koje druge pisane ili usmene preporuke o proizvodu o kom je reč, osim u slučaju da je izričito dogovoreno drugačije i osim u pogledu smrti ili povrede lica uzrokovane našim nemarom i osim odgovornosti u skladu sa važećim zakonom o obaveznoj odgovornosti za proizvode, ako takva odgovornost postoji.

U slučaju da proizvode isporučuju Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS i Henkel France SA, molimo da uzmete u obzir i sledeće: U slučaju da bi Henkel ipak bio odgovoran, po bilo kom pravnom osnovu, odgovornost Henkela ni u kom slučaju ne premašuje iznos vrednosti isporuke o kojoj je reč.

U slučaju da proizvode isporučuje Henkel Colombiana, S.A.S., važi sledeća izjava o ograničenju odgovornosti: Informacije navedene u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za korišćenje i primenu proizvoda, zasnivaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog tehničkog lista. Henkel nije odgovoran za podesnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u kojima ga koristite, kao ni za nameravane primene i rezultate. Svesrdno preporučujemo da sprovedete sopstvene prethodne probe da biste potvrdili podesnost našeg proizvoda. Isključena je svaka odgovornost u pogledu informacija u Tehničkom listu ili bilo koje druge pisane ili usmene preporuke o proizvodu o kom je reč, osim u slučaju da je izričito dogovoreno drugačije i osim u pogledu smrti ili povrede lica uzrokovane našim nemarom i osim odgovornosti u skladu sa važećim zakonom o obaveznoj odgovornosti za proizvode, ako takva odgovornost postoji.

U slučaju da proizvode isporučuje Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ili Henkel Canada Corporation, važi sledeća izjava o ograničenju odgovornosti:

Podaci sadržani ovde su dati samo kao informacija i veruje se da su pouzdani. Ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobijene od strane drugih nad čijim metodama nemamo kontrolu. Odgovornost je korisnika da odredi prikladnost proizvoda i metode za svrhu koju želi da ostvari, kao i da primeni sve potrebne mere opreza i zaštite ljudi i sredstava od rizičnih događaja koji bi mogli uslediti kao posledica rukovanja proizvodom. Sa stanovišta gore navedenog, **Henkel korporacija se izričito odriče svih garancija izraženih ili iskazanih, uključujući garancije za prodaju ili pogodnost za određenu namenu, koje proizilaze iz prodaje ili upotrebe proizvoda Henkel korporacije. Henkel korporacija se posebno odriče bilo kakve odgovornosti za slučajne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući i gubitak profita.**

Diskusije o raznim procesima ili sastavima ne treba tumačiti kao predstavljanje da su slobodni od dominacije patenata u vlasništvu drugih ili kao licencu pod kojom patenti Henkel korporacije mogu pokriti takve procese ili sastave. Preporučujemo da svaki potencijalni korisnik testira svoju predloženu primenu pre ponovljene upotrebe, koristeći ove podatke kao vodič. Ovaj proizvod može biti pokriven od strane jednog ili više SAD ili stranih patenata ili primene patenata.

Korišćenje zaštitnog znaka

Osim ako nije naznačeno drugačije, svi zaštitni znaci u ovom dokumentu su zaštitni znaci Henkel korporacije u SAD i drugim zemljama. ® označava zaštitni znak registrovan u SAD odeljenju za patente i zaštitne znakove.

